



ETREKKING 10.8

2.999,00 €

Einstiegsmodell in die Welt der modernen Trekking-Tourer mit drehmomentstarkem BOSCH Performance CX Motor und großem PowerPack 500.

Rahmenformen/-höhen

Herren/48 cm
Herren/53 cm
Herren/58 cm
Trapez/48 cm
Trapez/53 cm
Wave/45 cm
Wave/46 cm
Wave/51 cm
Wave/56 cm
Trapez/48 cm
Trapez/53 cm
Wave/45 cm
Wave/46 cm
Wave/51 cm
Wave/56 cm

Farbe

denim blue matt / blue
denim blue matt / blue
denim blue matt / blue
denim blue matt / blue
denim blue matt / blue
denim blue matt / blue
denim blue matt / blue
denim blue matt / blue
denim blue matt / blue
magma red matt / black
magma red matt / black
magma red matt / black
magma red matt / black
magma red matt / black
magma red matt / black

Reifengröße

28 Zoll/inch
28 Zoll/inch
28 Zoll/inch
28 Zoll/inch
28 Zoll/inch
26 Zoll/inch
28 Zoll/inch
28 Zoll/inch
28 Zoll/inch
28 Zoll/inch
28 Zoll/inch
26 Zoll/inch
28 Zoll/inch
28 Zoll/inch
28 Zoll/inch





ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Rahmen

Rahmen	Semi-Integrated-Bosch-Frame, Aluminium 6061
Rahmenform	Herren Trapez Wave
Rahmenhöhe	45 cm 46 cm 48 cm 51 cm 53 cm 56 cm 58 cm
Rahmenformen/-höhen	Herren/48 cm Herren/53 cm Herren/58 cm Trapez/48 cm Trapez/53 cm Wave/45 cm Wave/46 cm Wave/51 cm Wave/56 cm
Gabel	SUNTOUR "SF19-NEX E25 NLO", einstellbar, Lockout, 63mm Travel, Tapered, DISC SUNTOUR "SF19-NEX-E25-C NLO", einstellbar, Lockout, 63mm Travel, Tapered, Disc, QR15
Farbe	denim blue matt / blue magma red matt / black
Gewicht	25,5 kg
zulässiges Gesamtgewicht	140 kg



Antrieb

Antriebssystem	BOSCH
Antriebsvariante	Mittelmotor
Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W
Akku	BOSCH Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 13,88 Ah, 500 Wh
Akkukapazität	500 Wh
Display	BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Unterstützung bis	25 km/h



Cockpit

Lenker	ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz
Lenkervorbau	ERGOTEC "Barracuda", Ø31,8 mm, 20 °, schwarz
Lenkergriffe	HERRMANS "LineTec"
Sattel	SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Female SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Male SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Relaxed
Sattelstütze	ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu



Bremse

Bremse	SHIMANO "BR-MT400"
Bremshebel	SHIMANO "BL-MT401"



Laufräder

Nabe VR	SHIMANO "HB-M6000", 36 L., QR, Disc, Center Lock SHIMANO "HB-MT400", QR 15, Disc, Center Lock
Nabe HR	SHIMANO "Deore FH-M6000", Disc
Felgen	MACH "630 KARMA Disc"
Reifen	SCHWALBE "Marathon Mondial", 47-622, Reflex SCHWALBE "Marathon Mondial", 50-559, Reflex
Reifengröße	26 Zoll/inch 28 Zoll/inch
Speichen	2,0 mm, Niro



Schaltung

Schaltungsmarke	SHIMANO
Schaltungsart	Kettenschaltung
Gänge	10
Schaltung	1×10-Gang SHIMANO "Deore"
Schalthebel	SHIMANO "Deore" SL-M6000
Schaltwerk	SHIMANO "Deore RD-M6000"
Kette / Riemen	KMC "X10E"
Zahnkranz / Riemenscheibe	SUNRACE "CSMS3" 11-42 Z. black



Beleuchtung

Rücklicht	CONTEC "TL-328 E-Stop", mit Stoplicht
Scheinwerfer	CONTEC "Luna 80 E+" 80 Lux



Ausstattung

Gepäckträger

Kettenschutz

Pedale

Schloss

Schutzbleche

Ständer

MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7651A" MIK-System | MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7653A" MIK-System

HESLING "Velo" Bosch Gen.4 schwarz matt

UNION "SP-828", Alu, Antislip

AXA "Solid Plus"

CURANA "Apollo", 55mm, schwarz matt, Spoiler

URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar