

**ETREKKING 10.9****3.199,00 €**

Neues, dynamisch-agiles Pedelec mit semi-integriertem Akku und kraftvollem BOSCH Performance CX und Top-Ausstattung für Touren und Alltag.

Rahmenform	Rahmenhöhe	Farbe	Reifengröße
Diamant	48 cm	obsidian anthracite / brown	28"
Diamant	53 cm	obsidian anthracite / brown	28"
Diamant	58 cm	obsidian anthracite / brown	28"
Diamant	63 cm	obsidian anthracite / brown	28"
Trapez	48 cm	obsidian anthracite / brown	28"
Trapez	53 cm	obsidian anthracite / brown	28"
Wave	45 cm	obsidian anthracite / brown	26"
Wave	46 cm	obsidian anthracite / brown	28"
Wave	51 cm	obsidian anthracite / brown	28"
Wave	56 cm	obsidian anthracite / brown	28"
Wave	61 cm	obsidian anthracite / brown	28"
Trapez	48 cm	misty white / silver	28"
Trapez	53 cm	misty white / silver	28"
Wave	45 cm	misty white / silver	26"
Wave	46 cm	misty white / silver	28"
Wave	51 cm	misty white / silver	28"
Wave	56 cm	misty white / silver	28"

eTrekking 10.9

<https://www.victoria-fahrrad.de/modell/etrekking-10-9/>





ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Rahmen

R

Rahmenform	Diamant Trapez Wave
Rahmenhöhe	45 cm 46 cm 48 cm 51 cm 53 cm 56 cm 58 cm 61 cm 63 cm
Rahmen	Alu 6061
Gabel	SUNTOUR "SF19-NEX E25 NLO", einstellbar, Lockout, 63mm Travel, Tapered, Disc SUNTOUR "SF19-NEX-E25-C NLO", einstellbar, Lockout, 63mm Travel, Tapered, Disc, QR15
Kettenradgarnitur	FSA "CK-745", Gen.4
Farbe	misty white / silver obsidian anthracite / brown
Gewicht	ab 26,5 kg



Antrieb

Antriebssystem	Bosch
Antriebsvariante	Mittelmotor
Antrieb	BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W
Batterie	BOSCH Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 13,88 Ah, 500 Wh
Display	BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Akku	500



Cockpit

Lenker	ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz
Lenkervorbau	ERGOTEC "Barracuda", Ø31,8 mm, 20 °, schwarz
Lenkergriffe	HERRMANS "LineTec"
Sattel	SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Female SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Male SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Relaxed
Sattelstütze	ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu



Bremse

Bremse
Bremshebel

SHIMANO "BR-MT400", 180/160 mm
SHIMANO "BL-MT401"



Laufräder

Nabe VR
Nabe HR
Felgen
Speichen
Reifen
Reifengröße

SHIMANO "HB-M6000", 36 L, QR, Disc, Center Lock |
SHIMANO "HB-MT400", QR 15, Disc, Center Lock

SHIMANO "Deore FH-M6000", Disc
MACH "630 KARMA Disc"

2,0 mm, Niro

SCHWALBE "Marathon GT Tour", 47-622, Reflex | SCHWALBE
"Marathon GT Tour", 50-559, Reflex

26" | 28"



Schaltung

Schaltungsart
Gänge
Schaltung
Schalthebel
Kette

Kettenschaltung

11-Gang

1×11-Gang SHIMANO "Deore XT"

SHIMANO "Deore XT SL-M8000"

KMC "X11E"



Beleuchtung

Scheinwerfer
Rücklicht

CONTEC "Luna 80 E+" 80 Lux

CONTEC TL-328 E-Stop, mit Stoplicht



Ausstattung

Schutzbleche	CURANA "Apollo", 55mm, schwarz matt, Spoiler
Gepäckträger	MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7651A" MIK-System MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7653A" MIK-System
Kettenschutz	HESLING "Velo" Bosch Gen.4 schwarz matt
Schloss	AXA "Solid Plus"
Ständer	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar
Pedale	UNION "SP-828", Alu, Antislip
zulässiges Gesamtgewicht	140 kg