



### ETREKKING 11.8

**3.499,00 €**

Man nehme den drehmomentstärksten BOSCH Antrieb und den PowerTube Akku mit der größten Kapazität (625 Wh) und kombiniere das mit der, speziell für Pedelecs entwickelten 5-Gang Nabenschaltung und wartungsarmen Riemen und erhält ein sorgenfreies Premium-Pedelec.

#### Rahmenformen/-höhen

Herren/50 cm  
Herren/55 cm  
Herren/60 cm  
Trapez/48 cm  
Trapez/53 cm  
Wave/46 cm  
Wave/51 cm  
Wave/56 cm

#### Farbe

ink blue / blue  
ink blue / blue  
ink blue / blue  
ink blue / blue  
ink blue / blue  
ink blue / blue  
ink blue / blue  
ink blue / blue

#### Reifengröße

28 Zoll/inch  
28 Zoll/inch  
28 Zoll/inch  
28 Zoll/inch  
28 Zoll/inch  
28 Zoll/inch  
28 Zoll/inch  
28 Zoll/inch





## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



### Rahmen

Rahmen	Bosch-Intube-Frame, Aluminium 6061
Rahmenform	Herren   Trapez   Wave
Rahmenhöhe	46 cm   48 cm   50 cm   51 cm   53 cm   55 cm   56 cm   60 cm
Rahmenformen/-höhen	Herren/50 cm   Herren/55 cm   Herren/60 cm   Trapez/48 cm   Trapez/53 cm   Wave/46 cm   Wave/51 cm   Wave/56 cm
Gabel	SUNTOUR "SF19-NEX-E25-C NLO", einstellbar, Lockout, 63mm Travel, Tapered, Disc, QR15
Farbe	ink blue / blue
zulässiges Gesamtgewicht	140 kg



### Antrieb

Antriebssystem	BOSCH
Antriebsvariante	Mittelmotor
Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W
Akku	BOSCH Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 16,66 Ah, 625 Wh
Akkukapazität	625 Wh
Display	BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Unterstützung bis	25 km/h



### Cockpit

Lenker	ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz
Lenkervorbau	ERGOTEC "Sepia 50", Ø31,8 mm, verstellbar, schwarz
Lenkergriffe	CONTEC "Tour Wing"
Sattel	SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Female   SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Male   SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Relaxed
Sattelstütze	ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu



### Bremse

Bremse	SHIMANO "BR-MT200"
Bremshebel	SHIMANO "BL-MT201"



### Laufräder

Nabe VR	SHIMANO "HB-HB-M6010", QR 15, Disc, Center Lock
Nabe HR	SHIMANO "Nexus" 5-Gg. LL
Felgen	MACH "630 KARMA Disc"
Reifen	SCHWALBE "Marathon Mondial", 47-622, Reflex
Reifengröße	28 Zoll/inch
Speichen	2,0 mm, Niro



### Schaltung

Schaltungsmarke	SHIMANO
Schaltungsart	Nabenschaltung
Gänge	5
Schaltung	5-Gang SHIMANO "Nexus" LL
Schalthebel	SHIMANO "Nexus", 5-Gg.
Kette / Riemen	GATES "CDX", Belt, 125 Z., 1375 mm
Zahnkranz / Riemenscheibe	GATES "CDX", 28 Z.



### Beleuchtung

Rücklicht	CONTEC "TL-335 E-Stop", mit Stoplicht
Scheinwerfer	CONTEC "Dlux 120 E+" 120 Lux



### Ausstattung

Gepäckträger	MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7653A" MIK-System
Kettenschutz	HESLING "Velo" Bosch Gen.4 schwarz matt
Pedale	UNION "SP-828", Alu, Antislip
Schloss	CONTEC "Powerloc M AZ"
Schutzbleche	CURANA "Apollo", 55mm, schwarz matt, Spoiler
Ständer	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar