



ETREKKING 12.9

3.299,00 €

Topmodell der eTrekking-Baureihe mit integriertem BOSCH PowerTube 500 Akku, Performance CX Antrieb und 11-Gang SHIMANO XT Schaltung.



Rahmenform	Rahmenhöhe	Farbe	Reifengröße
Diamant	50 cm	urano grey matt / silver	28"
Diamant	55 cm	urano grey matt / silver	28"
Diamant	60 cm	urano grey matt / silver	28"
Trapez	48 cm	urano grey matt / silver	28"
Trapez	53 cm	urano grey matt / silver	28"
Wave	45 cm	urano grey matt / silver	26"
Wave	46 cm	urano grey matt / silver	28"
Wave	51 cm	urano grey matt / silver	28"
Wave	56 cm	urano grey matt / silver	28"





ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Rahmen

R

Rahmenform	Diamant Trapez Wave
Rahmenhöhe	45 cm 46 cm 48 cm 50 cm 51 cm 53 cm 55 cm 56 cm 60 cm
Rahmen	Alu 6061
Gabel	SUNTOUR "SF19-NEX E25 NLO", einstellbar, Lockout, 63mm Travel, Tapered, Disc SUNTOUR "SF19-NEX-E25-C NLO", einstellbar, Lockout, 63mm Travel, Tapered, Disc, QR15
Kettenradgarnitur	FSA "CK-745", Gen.4
Farbe	urano grey matt / silver
Gewicht	ab 26,9 kg



Antrieb

Antriebssystem	Bosch
Antriebsvariante	Mittelmotor
Antrieb	BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W
Batterie	BOSCH PT Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 13,88 Ah, 500 Wh
Display	BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Akku	500



Cockpit

Lenker	ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz
Lenkervorbau	ERGOTEC "High Barracuda", Ø31,8 mm, 45 °, schwarz
Lenkergriffe	HERRMANS "LineTec"
Sattel	SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Female SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Male SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Relaxed
Sattelstütze	ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu



Bremse

Bremse
Bremshebel

SHIMANO "BR-MT500", 180/160 mm
SHIMANO "BL-MT501"



Laufräder

Nabe VR

SHIMANO "HB-MT200" QR, Center Lock | SHIMANO "HB-MT400", QR 15, Disc, Center Lock

Nabe HR

SHIMANO "FH-M8000", 32 L., QR, Disc, Center-Lock

Felgen

MACH "630 KARMA Disc"

Speichen

2,0 mm, Niro

Reifen

SCHWALBE "Marathon GT Tour", 47-622, Reflex | SCHWALBE "Marathon GT Tour", 50-559, Reflex

Reifengröße

26" | 28"



Schaltung

Schaltungsart

Kettenschaltung

Gänge

11-Gang

Schaltung

1×11-Gang SHIMANO "Deore XT"

Schalthebel

SHIMANO "Deore XT SL-M8000"

Kette

KMC "X11E"



Beleuchtung

Scheinwerfer

CONTEC "Luna 120 E+" 120 Lux

Rücklicht

CONTEC TL-328 E-Stop, mit Stoplicht



Ausstattung

Schutzbleche	CURANA "Apollo", 55mm, schwarz matt, Spoiler
Gepäckträger	MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7651A" MIK-System MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7653A" MIK-System
Kettenschutz	HESLING "Velo" Bosch Gen.4 schwarz matt
Schloss	AXA "Solid Plus"
Ständer	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar
Pedale	UNION "SP-828", Alu, Antislip
zulässiges Gesamtgewicht	140 kg