

**ETREKKING 6.4****2.499,00 €**

Klassenbesten! Das VICTORIA 6.4 mit leisem BOSCH 'Active Line Plus'-Motor mit großem 500 Wh Akku und Kettenschaltung in vier Rahmenformen

Rahmenform	Rahmenhöhe	Farbe	Reifengröße
Diamant	48 cm	urano grey matt / copper	28"
Diamant	53 cm	urano grey matt / copper	28"
Diamant	58 cm	urano grey matt / copper	28"
Trapez	48 cm	urano grey matt / copper	28"
Trapez	53 cm	urano grey matt / copper	28"
Wave	48 cm	urano grey matt / copper	28"
Wave	53 cm	urano grey matt / copper	28"
Deep	45 cm	urano grey matt / copper	26"
Deep	46 cm	urano grey matt / copper	28"
Deep	51 cm	urano grey matt / copper	28"
Deep	56 cm	urano grey matt / copper	28"
Trapez	48 cm	jeans blue matt / white	28"
Trapez	53 cm	jeans blue matt / white	28"
Wave	48 cm	jeans blue matt / white	28"
Wave	53 cm	jeans blue matt / white	28"
Deep	45 cm	jeans blue matt / white	26"
Deep	46 cm	jeans blue matt / white	28"
Deep	51 cm	jeans blue matt / white	28"
Deep	56 cm	jeans blue matt / white	28"

eTrekking 6.4

<https://www.victoria-fahrrad.de/modell/etrekking-6-4/>





ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Rahmen

R

Rahmenform	Deep Diamant Trapez Wave
Rahmenhöhe	45 cm 46 cm 48 cm 51 cm 53 cm 56 cm 58 cm
Rahmen	Alu 6061
Gabel	SUNTOUR "SF15-NEX E25", einstellbar, 50mm Travel, Disc
Kettenradgarnitur	STRONGLIGHT "Magan3"
Farbe	jeans blue matt / white urano grey matt / copper
Gewicht	ab 24,6 kg



Antrieb

Antriebssystem	Bosch
Antriebsvariante	Mittelmotor
Antrieb	BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Active Line PLUS", 36 V, 250 W
Batterie	BOSCH Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 13,88 Ah, 500 Wh
Display	BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Akku	500



Cockpit

Lenker	ERGOTEC "Ergo XXL", 650 mm, Ø 31,8 mm ERGOTEC "Trekking", 610 mm, Ø 31,8 mm
Lenkervorbau	ERGOTEC "Octopus", verstellbar, Ø 31,8 mm, SPEEDLIFTER "T10", 100 mm Auszug
Lenkergriffe	HERRMANS "LineTec"
Sattel	SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Female SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Male SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Relaxed
Sattelstütze	ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu



Bremse

Bremse
Bremshebel

SHIMANO "BR-MT200", 180/160 mm
SHIMANO "BL-MT201"



Lafräder

Nabe VR
Nabe HR
Felgen
Speichen
Reifen
Reifengröße

SHIMANO "HB-M4050", 36 L., QR, Disc, Center Lock
SHIMANO "FH-M4050" 36 L., Disc, CenterLock
MACH "630 KARMA Disc"
2,0 mm, Niro
SCHWALBE "Delta Cruiser Plus", 47-622, Reflex | SCHWALBE
"Delta Cruiser Plus", 50-559, Reflex
26" | 28"



Schaltung

Schaltungsart
Gänge
Schaltung
Schalthebel
Kette

Kettenschaltung
9-Gang
1×9-Gang SHIMANO "Alivio"
SHIMANO "SL-M4000"
KMC "X9E"



Beleuchtung

Scheinwerfer
Rücklicht

CONTEC "Luna 40 E+" 40 Lux
CONTEC "TL-328 E+"



Ausstattung

Schutzbleche	CURANA "Apollo", 55mm, schwarz
Gepäckträger	MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7611A" MIK-System MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7651A" MIK-System MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7653A" MIK-System
Kettenschutz	HESLING "Velo" Bosch Gen.3
Schloss	AXA "Solid Plus"
Ständer	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar
Pedale	UNION "SP-827", Antislip
zulässiges Gesamtgewicht	140 kg